



# SM500T – Možnost flexibilního vytváření atmosféry

## SM500T

Na dnešním maloobchodním trhu prudce narůstají prodeje online a všemu vládne ostrý konkurenční boj. Maloobchodní prodejci proto chtějí vytvářet prostředí, které přiláká zákazníky do jejich prodejen. Svítidla SM500T vytvoří ve vašem obchodě atmosféru pomocí kontrastů a narušení tradičních souvislých pásů osvětlení. Široká škála tvarů paprsků ve spojení se špičkovou kvalitou světla zaručí skvělou viditelnost zboží a současně pomůže vytvořit požadovanou atmosféru. Svítidla SM500T jsou vybavena konektory pro napájecí přípojnice. Díky tomu je lze snadno namontovat i nahradit či modernizovat díky opětovnému použití stávajících přípojníc. A pokud se změní vaše potřeby, stačí osvětlení přizpůsobit pouhým přeskupením svítidel na přípojnicí. Díky tomu jsou svítidla SM500T skutečně všestranným prostředkem k vytvoření atmosféry.

### Výhody

- Díky široké nabídce optiky lze vždy vybrat nejlepší parametry osvětlení a atmosféry.
- Tenká konstrukce umožňuje použít systémy pro nízké stropy přípojnicový systém.
- Úspora energie díky nejlepšímu výkonu osvětlení ve své třídě.

### Vlastnosti

- Zářivé, vysoce kvalitní bílé světlo LED
- Široká nabídka optiky
- Upevnění je přímo zarovnáno při montáži, není třeba nastavit.
- Lze snadno přidat bodová svítidla a vytvořit zvýrazňující osvětlení.
- Používá standardní adaptéry.

# SM500T

## Aplikace

- Celkové osvětlení a osvětlení uliček v maloobchodním prodeji potravin nebo v megastorech

## Specifikace

<b>Typ</b>	SM500T
<b>Světelný zdroj</b>	LED modul bez možnosti výměny
<b>Příkon</b>	58–61 W
<b>Vyzařovací úhel</b>	2 x 20° 2 x 35° 100, 115 nebo 130°
<b>Světelný tok</b>	7900 lm
<b>Náhradní teplota chromatičnosti</b>	3000 nebo 4000 K
<b>Index barevného podání</b>	>80
<b>Střední doba života L70B50</b>	70 000 hodin
<b>Střední doba života L80B50</b>	50 000 hodin
<b>Střední doba života L90B50</b>	25 000 hodin

<b>Poruchovost předřadníku</b>	1 % na 5 000 hodin
<b>Průměrná okolní teplota</b>	+25 °C
<b>Rozsah provozní teploty</b>	+10 až +35 °C
<b>Předřadník</b>	Vestavěný
<b>Napájecí napětí</b>	230 nebo 240 V / 50–60 Hz
<b>Možnosti regulace</b>	Regulovatelné ovládáním DALI
<b>Materiál</b>	Těleso s integrovanou skříňkou pro předřadník: lakovaná ocel Panel čočky: PMMA
<b>Barva</b>	Černá (RAL9005) Šedá (RAL9006)
<b>Připojení</b>	Připojení na lištu: GA100 nebo GAC600
<b>Údržba</b>	Utěsněno na celou dobu životnosti; vnitřek svítidla není třeba čistit
<b>Montáž</b>	Na přípojnicí se 3 okruhy

## Versions



## Detaily o výrobku

SM500T BK Detail photo 03



SM500T BK Detail photo 13



# SM500T

## Detaily o výrobku



SM500T WB\_VWB\_DA20\_DA35  
Detail photo 07



SM500T WB VWB DA20 DA35  
Detail photo 17

