



Zapuštěné svítidlo TrueLine

RC530Z EP WH SET (2PCS)

TrueLine ACC - Koncovka - WH - Sada 2 jednotek

Architekti potřebují osvětlovací řešení, které odpovídá architektuře interiéru nemovitosti, na které pracují. Chtějí světelnou řadu s elegantním designem a vysokou úrovní osvětlení. Tvůrci osvětlení potřebují svítidla, která jim umožní šetřit energii a zároveň poskytovat správnou úroveň osvětlení v souladu s normami pro osvětlení kanceláří. Zapuštěné svítidlo TrueLine splňuje obě skupiny požadavků. TrueLine je také k dispozici ve verzi pro závěsnou a přisazenou montáž.

Varování a bezpečnost

- Výrobek má stupeň krytí IPX0, a není tedy chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.
- Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify vám nebude moci zaručit bezpečnost při závadě a na výrobek se přestane vztahovat záruka.

Údaje o produktu

General Information		Příslušenství PFC	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	Příslušenství PFC	RC530Z
Značka CE	CE mark	Kód produktové řady	RC530Z [TrueLine ACC]
Značka UL	Ne	Operating and Electrical	
Materiál	Steel	Vstupní napětí	- V
Příslušenství pro zavěšení	No [-]	Vstupní frekvence	0 Hz
Mechanické příslušenství	EP [Koncovka]	Mechanical and Housing	
Konfigurace balení	SET [Sada 2 jednotek]	Délka	75 mm
Úhel	-	Šířka	42 mm
Barva příslušenství	WH		

Zapuštěné svítidlo TrueLine

Průměr	-
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Approval and Application	
IP kód	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0.2 J standard]

Product Data

Úplný kód výrobku	871869687480699
Objednávací název produktu	RC530Z EP WH SET (2PCS)

EAN/UPC – výrobek	8718696874806
Objednávací kód	87480699
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	20
Materiál SAP	910403219703
Celková hmotnost SAP (kus)	0,085 kg

