



## FlexBlend, závěsné

### SP340Z SMT L1500 WH

#### FLEXBLEND S&S ACCESSORIES - V Hz - WH

Řada Philips FlexBlend vám přináší atraktivní sortiment přisazených, závěsných i zapuštěných svítidel. Tato řada svítidel nabízí majitelům nemovitostí možnost povýšit provozování osvětlení na vyšší úroveň, protože jim nabídne osvětlení vyhovující kancelářským normám s návratností investice za méně než tři či čtyři roky. Provedení řady FlexBlend lze přizpůsobit prostředí, čímž je zajištěna potřebná flexibilita, díky které lze svítidla na místě kdykoli snadno namontovat. Dokonce i když je v současnosti svítidlo namontováno jako závěsné, lze ho v budoucnu použít jako přisazené. Samozřejmě to platí i opačně. Tato řada přisazených i závěsných svítidel se hodí do mnoha různých kancelářských prostor – velkoprostorových kanceláří, chodeb, recepcí i zasedacích místností. Řadu FlexBlend nabízíme s možností montáže do řad nebo samostatně. Obě varianty využívají stejný modul svítidla, takže uživatelé mohou svítidla řady FlexBlend v současnosti použít samostatně, ale v budoucnu přejít na celou řadu. Svítidlo obsahuje integrovaný ovládací prvek. Technologie kráčí ohromně rychle kupředu, a proto se od ideálního řešení osvětlení rovněž očekává, že bude připraveno na začlenění novinek, které dále přispějí k provozní optimalizaci. Z tohoto důvodu je řada FlexBlend vybavena všemi možnostmi konektivity a je připravena na budoucnost. Díky rozhraní System Ready lze svítidlo spárovat se systémy pro správu osvětlení (jako je Philips SpaceWise) i softwarovými systémy osvětlení, jako jsou kabelový systém Interact Office (PoE), bezdrátový systém Interact Office nebo stávající a chystané novinky z oblasti senzorů. Tato řada svítidel je tedy připravena na budoucnost, současně vám ji ale můžeme dodat i bez systémových komponent, na které můžete přejít až na místě v další fázi. Jedná se o atraktivní variantu jak pro nové montáže, tak i pro renovace.

## FlexBlend, závěsné

### Varování a bezpečnost

- Tento produkt má stupeň krytí IPX0, a tudíž není chráněný proti průniku vody. Z tohoto důvodu vám důrazně doporučujeme, abyste řádně zkontrolovali prostředí, do kterého bude svítidlo nainstalováno.
- Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify vám nebude moci v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

### Údaje o produktu

General information		Approval and application	
Třída ochrany IEC	-	IP kód	-
Materiál	Stainless steel	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	-
Úhel	-	<b>Product data</b>	
Barva příslušenství	WH	Úplný kód výrobku	871951410618500
Kód produktové řady	SP340Z [ FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]	Objednáací název produktu	SP340Z SMT L1500 WH
<b>Operating and electrical</b>		EAN/UPC – výrobek	8719514106185
Vstupní napětí	- V	Objednáací kód	10618500
Vstupní frekvence	- Hz	Číslování SAP – počet v balení	1
<b>Mechanical and housing</b>		Číslování SAP – balení v krabici	1
Celková délka	1500 mm	Materiál SAP	910925867359
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	NaN x NaN x 1500 mm	Celková hmotnost kopie (kus)	0.350 kg

