


PHILIPS

Lighting



PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Miniaturní elektronický předřadník pro výbojky CDM – inovativní řešení

Údaje o produktu

General Information		Špička náběhového proudu (max.)	
Kód přihlášky	HPF		15 A
Verze typu	mk2	Wiring	
Typ světelného zdroje	CDM	Kapacita kabelů společných výstupních vodičů (jmen.)	50 pF
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka	Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	0,5 m
Vhodné pro venkovní použití	No	Délka odizolovaného drátu	8,5-9,5 mm
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	32	Průřez kontaktního vodiče předřadníku	0,75-1,50 mm ²
Automatický restart	Yes	Typ konektoru	Insert
Operating and Electrical		System characteristics	
Vstupní napětí	220 to 240 V	Jmen. příkon předřadníku a zdroje	20 W
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz	Temperature	
Minimální provozní napájecí napětí (min.)	198 V	Okolní teplota (max.)	55 °C
Účinnost při 100% zatížení (jmen.)	0,95	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Napětí pro zažehnutí (max.)	4,5 kV	Teplota skladování (max.)	80 °C
Napětí pro zažehnutí (min.)	3,3 kV	Teplota skladování (min.)	-25 °C
Doba vypnutí zapalování (jmen.)	21 min	Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C
Výkon při napájecím napětí (stř.)	198-254V	Maximální teplota (max.)	80 °C
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	180-264V		
Svodový proud (max.)	0,5 mA		
Šířka náběhového proudu	0,25 ms		
Odchylka konstantního příkonu	-3%/+3%		
Ztráty výkonu (jmen.)	3,5 W		


PrimaVision Mini for CDM

Mechanical and Housing	
Tělo	/S

Approval and Application	
Aktivní teplotní ochrana	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2 / 2009
Standard vibrací	IEC68-2-6 F c
Standardní dopad	IEC 68-2-29 Eb
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát VDE certificate
Úroveň brumu a hluku	< 25 dB(A)

Product Data	
Úplný kód výrobku	871829167159600
Objednací název produktu	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – výrobek	8718291671596
Objednací kód	67159600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	913700696066
Celková hmotnost SAP (kus)	0,115 kg

Rozměrové výkresy



HID-PV m 20 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

