



# HID-Basic BSN/BMH (semiparalelní)

## BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnované elektromagnetické měděné předřadníky pro použití s externím částečně paralelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

### Údaje o produktu

General information	
Kód přihlášky	K302-A2-ITS
Design	BC1-118
Typ světelného zdroje	MH
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka

Operating and electrical	
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence	50 Hz
Účinnost při 100% zatížení (jmen.)	0,85
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-8%–+6%
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-10%–+10%
Vstupní proud s korekcí PF	0,45 A
Vstupní proud bez korekce PF	0,98 A
Účinnost bez kompenzace PF (jmen.)	0,35
Ztráty výkonu (jmen.)	11,7 W

Wiring	
Délka odizolovaného drátu	6,0 mm
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	2,5 mm <sup>2</sup>

Typ konektoru	Screw
---------------	-------

System characteristics	
Kondenzátor	12μF/250V
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	70 W
Doporučený zapalovač	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591)

Temperature	
Teplota skladování (max.)	130 °C
Teplota skladování (min.)	-30 °C
Teplota navijení (max.)	140 °C
Rozdíl teplot za normálních podmínek	55 °C

Approval and application	
Aktivní teplotní ochrana	Yes
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát


Product data	
Úplný kód výrobku	871869674074300
Objednávací název produktu	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

## HID-Basic BSN/BMH (semiparalelní)

EAN/UPC – výrobek	8718696740743
Objednací kód	74074300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	6

Materiál SAP	913700751726
Celková hmotnost kopie (kus)	1,260 kg

### Rozměrové výkresy



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

