



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnovaná elektromagnetická měděná tlumivka pro použití s externím semiparalelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Údaje o produktu

General information	
Kód přihlášky	K302-A2-ITS
Design	BC1-118
Typ světelného zdroje	SON/CDO
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Operating and electrical	
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence	50 Hz
Účinník při 100% zatížení (jmen.)	0,85
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-8%+6%
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-10%+10%
Vstupní proud s korekcí PF	0,35 A
Vstupní proud bez korekce PF	0,76 A
Účinník bez kompenzace PF (jmen.)	0,35
Ztráty výkonu (jmen.)	8,3 W

Wiring	
Délka odizolovaného drátu	6,0 mm
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	2,5 mm ²
Typ konektoru	Screw
System characteristics	
Kondenzátor	10μF/250V
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	50 W
Doporučený zapalovač	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591) only CDM
Temperature	
Teplota skladování (max.)	130 °C
Teplota skladování (min.)	-30 °C
Teplota navíjení (max.)	140 °C

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Rozdíl teplot za normálních podmínek 50 °C

Approval and application


Aktivní teplotní ochrana Yes
Značky schválení CE marking ENEC certifikát

Product data

Úplný kód výrobku 871869674078100
Objednací název produktu BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

EAN/UPC – výrobek	8718696740781
Objednací kód	74078100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	913700751926
Celková hmotnost kopie (kus)	1,260 kg

Rozměrové výkresy



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

