



# MASTER TL5 HE

## MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

General Information		Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.)	
Patice	G5 [ G5]	(nom.)	101 lm/W
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	24000 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Vlastnosti	na [ Not Applicable]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W
Popis systému	Vysoká účinnost	Index barevného podání (max.)	85
LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)	99 %	Index barevného podání (min.)	80
LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)	99 %	Index barevného podání (jmen.)	82
LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)	99 %	LLMF 2000 h (jmen.)	96 %
LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)	99 %	LLMF 4000 h (jmen.)	95 %
LSF při předehřívání 16000 h (jmen.)	97 %	LLMF 6000 h (jmen.)	94 %
LSF při předehřívání 20000 h (jmen.)	84 %	LLMF 8000 h (jmen.)	93 %
		LLMF 12000 h (jmen.)	92 %
		LLMF 16000 h (jmen.)	91 %
		LLMF 20000 h (jmen.)	90 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	827 [ CCT of 2700K]	Power (Rated) (Nom)	20,6 W
Světelný tok (jmen.)	2100 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1850 lm		
Barevné konstrukce	Žárovkové světlo		

# MASTER TL5 HE

Proud zdroje (jmen.)	0,165 A
<b>Temperature</b>	
Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
<b>Controls and Dimming</b>	
Regulovatelné	Ano
<b>Mechanical and Housing</b>	
Informace na patici	Zelený proužek
<b>Approval and Application</b>	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh

<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871150064320955
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40
EAN/UPC – výrobek	8711500643209
Objednávací kód	64320955
Místní kód	TL5HE21827
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	40
Materiál SAP	927926282755
Celková hmotnost SAP (kus)	79,200 g
Kód ILCOS	FDH-21/27/1B-L/P-G5-16/850



## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

## TL5 21W/827/GP HE

## Fotometrické údaje



## Barva světla /827

## Barva světla /827

# MASTER TL5 HE

## Životnost



LDLE\_TL5-HE8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL5-HE8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL5-HE8\_0001-Lumen maintenance diagram

