



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 21W/830 1SL/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	24000 h
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Popis systému	Vysoká účinnost
LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 16000 h (jmen.)	97 %
LSF při předehřívání 20000 h (jmen.)	84 %
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	1900 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1850 lm

Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	101 lm/W
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,44
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,403
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W
Index barevného podání (max.)	85
Index barevného podání (min.)	80
Index barevného podání (jmen.)	82
LLMF 2000 h (jmen.)	96 %
LLMF 4000 h (jmen.)	95 %
LLMF 6000 h (jmen.)	94 %
LLMF 8000 h (jmen.)	93 %
LLMF 12000 h (jmen.)	92 %
LLMF 16000 h (jmen.)	91 %

MASTER TL5 HE

LLMF 20000 h (jmen.)	90 %
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	20,8 W
Proud zdroje (jmen.)	0,165 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and housing	
Informace na patici	Zelený proužek
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	21 kWh
Registrační číslo EPREL	423452
Product data	
Úplný kód výrobku	871150063942455
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40
EAN/UPC – výrobek	8711500639424
Objednávací kód	63942455
Místní kód	TL52183*
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	4922583
Číslování SAP – balení v krabici	40
Materiál SAP	927926283055
Celková hmotnost kopie (kus)	79,200 g
Kód ILCOS	FDH-21/30/1B-L/P-G5-16/850


Rozměrové výkresy

1


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/40

Fotometrické údaje



Barva světla /830



Barva světla /830

MASTER TL5 HE

Životnost



LDLE_TL5-HE8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HE8_0001-Lumen maintenance diagram

