



# MASTER TL5 HO



## MASTER TL5 HO 24W/865 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [ G5]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	30000 h
Vlastnosti	na [ Not Applicable]
Popis systému	Vysoký světelný výkon (HO)
LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 16000 h (jmen.)	97 %
LSF při předehřívání 20000 h (jmen.)	84 %
	Sphere
Light Technical	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	1575 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1575 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo

Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	81 lm/W
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,313
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,337
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	72 lm/W
Index barevného podání (max.)	85
Index barevného podání (min.)	80
Index barevného podání (jmen.)	82
LLMF 2000 h (jmen.)	96 %
LLMF 4000 h (jmen.)	95 %
LLMF 6000 h (jmen.)	94 %
LLMF 8000 h (jmen.)	93 %
LLMF 12000 h (jmen.)	92 %
LLMF 16000 h (jmen.)	91 %
LLMF 20000 h (jmen.)	90 %

# MASTER TL5 HO

## Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	22,7 W
Proud zdroje (jmen.)	0,295 A

## Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
-----------------------------	-------

## Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

## Mechanical and Housing

Informace na patici	Zelený proužek
Tvar žárovky	T5 [ 16 mm (T5)]

## Approval and Application


Energy Efficiency Class	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
	423556

## Product Data

Úplný kód výrobku	871150064393355
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40
EAN/UPC – výrobek	8711500643933
Objednací kód	64393355
Místní kód	TL5HO24865
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	40
Materiál SAP	927928086555
Celková hmotnost SAP (kus)	52,000 g
Kód ILCOS	FDH-24/65/1B-L/P-G5-16/550



## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

## TL5 HO 24W/865

## Fotometrické údaje



## Barva světla /865

## Barva světla /865

# MASTER TL5 HO

## Životnost



LDLE\_TL5-HO8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL5-HO8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL5-HO8\_0001-Lumen maintenance diagram

