



# MASTER TL-E Circular Super 80



## TL-E 32W/865 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	G10Q [ G10q]	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	72 lm/W
LSF 2000 h (jmen.)	98 %	Index barevného podání (jmen.)	80
LSF 4000 h (jmen.)	77 %	LLMF 2000 h (jmen.)	84 %
LSF 6000 h (jmen.)	60 %	LLMF 4000 h (jmen.)	79 %
LSF 8000 h (jmen.)	45 %	LLMF 6000 h (jmen.)	75 %
	Sphere	LLMF 8000 h (jmen.)	73 %
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]	Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Světelný tok (jmen.)	2310 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2310 lm		
Barevné konstrukce	Studené denní světlo		
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,313		
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,337		

# MASTER TL-E Circular Super 80

## Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

## Mechanical and Housing

Tvar žárovky	C-T9 [ C-T 29 mm (C-T9)]
--------------	--------------------------


## Approval and Application

Energy Efficiency Class	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	8 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	33 kWh
	423510

## Product Data

Úplný kód výrobku	872790084055100
Objednací název produktu	TL-E 32W/865 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8727900840551
Objednací kód	84055100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	928026386570
Celková hmotnost SAP (kus)	0,180 kg
Kód ILCOS	FSC-32/65/1B-E-G10q-29/299

## Rozměrové výkresy



TL-E 32W/865

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/865 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

