



# TL-M Rapid Start Standard Colours

## TL-M RS 20W/33-640 SLV/25

Zářivka TL-M RS (Rapid Start) (průměr trubice 38 mm) s externí silikonovou vrstvou a externím zapalovacím proužkem. Vhodná pro situace, kdy nízké teploty a vysoká vlhkost vyžadují rychlé a stabilní zapalování, a kdy není důležité barevné podání. Zářivky Rapid Start lze zapalovat bez pomoci startéru.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Power (Rated) (Nom)	19,3 W
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h	Proud zdroje (jmen.)	0,37 A
Popis systému	Rychlý start (RS)	Napětí (jmen.)	57 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	33-640	Regulovatelné	Ano
Světelný tok (jmen.)	1200 lm	Mechanical and Housing	
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Tvar žárovky	T12 [ 38 mm (T12)]
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	73 %	Approval and Application	
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	90 %	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8,0 mg
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	81 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4100 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	62 lm/W		
Index barevného podání (jmen.)	63		


## TL-M Rapid Start Standard Colours

### Product Data

Úplný kód výrobku	871150072372740
Objednávací název produktu	TL-M RS 20W/33-640 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500723727
Objednávací kód	72372740
Místní kód	TLM2033
Číslování SAP – počet v balení	1

Číslování SAP – balení v krabici	25
Materiál SAP	928030003371
Celková hmotnost SAP (kus)	137,800 g
Kód ILCOS	FD-20/41/2B-LC/P-G13



### Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

### TL-M 20W/33-640 RS

### Fotometrické údaje



### Barva světla /33-640

### Barva světla /33-640

