



Master Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8

Profesionální LED trubice Master Value se špičkovým výkonem představuje ideální náhradu při výměně zářivkového osvětlení T8 při použití elektromagnetických předřadníků nebo montáži přímo na hlavní přívod energie. Tento výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

| General Information | |
|--|----------------------------------|
| Patice | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 60000 h |
| Cyklus přepínání | 200 000x |
| | Sphere |
| Light Technical | |
| Kód barvy | 830 [CCT: 3000 K] |
| Vyzařovací úhel (jmen.) | 190 ° |
| Světelný tok (jmen.) | 2900 lm |
| Barevné konstrukce | Bílá (WH) |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | 3000 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 141,00 lm/W |
| Konzistence barev | <6 |
| Index barevného podání (jmen.) | 80 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % |

| Operating and Electrical | |
|-------------------------------------|-------------|
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 20,5 W |
| Proud zdroje (max.) | 97 mA |
| Proud zdroje (min.) | 89 mA |
| Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0,5 s |
| Účinnost (jmen.) | 0,9 |
| Napětí (jmen.) | 220-240 V |
| Temperature | |
| Okolní teplota (max.) | 45 °C |
| Okolní teplota (min.) | -20 °C |
| Teplota skladování (max.) | 65 °C |
| Teplota skladování (min.) | -40 °C |
| Maximální teplota (jmen.) | 65 °C |
| Controls and Dimming | |
| Regulovatelné | Ne |

Master Value LEDtube T8

Mechanical and Housing

| | |
|------------------|---------------------|
| Úprava žárovky | Mléčná |
| Materiál žárovky | Glass |
| Délka výrobku | 1500 mm |
| Tvar žárovky | Trubice, dvě patice |


Approval and Application

| | |
|-----------------------------|--|
| Energy Efficiency Class | D |
| Výrobek šetřící energii | Yes |
| Značky schválení | RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 21 kWh |
| | 403615 |

Product Data

| | |
|----------------------------------|---|
| Úplný kód výrobku | 871869964691200 |
| Objednávací název produktu | MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8 |
| EAN/UPC – výrobek | 8718699646912 |
| Objednávací kód | 64691200 |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10 |
| Materiál SAP | 929002021702 |
| Celková hmotnost SAP (kus) | 0,270 kg |



Rozměrové výkresy



| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8 | 25,8 mm | 28 mm | 1498,7 mm | 1505,8 mm | 1512,9 mm |

TLED 5ft 220-240V20.5-58W2900lm3000K G13

Fotometrické údaje



LEDtube 220-240V G13 5ft 2900lm 3000k

LEDtube 220-240V G13


Master Value LEDtube T8

Fotometrické údaje




LEDtube 220-240V G13 3000k


Životnost




LEDtube MAS SLR 20,5W 60K LumenVsTc-LMP



LEDtube MAS SLR 20,5W 60K FailureRate-LED



LEDtube MAS SLR 20,5W 60K LifetimeVsTc-LED



LEDtube_60K

Master Value LEDtube T8

Životnost



LEDtube_60K

