



Zdroj řady LEDtube EM/mains T8 s technologií MasterConnect



MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

Představujeme vám LED světelné zdroje MasterConnect – chytré LED světelné zdroje určené k modernizaci, které vám nabídnou jednoduchý a pohodlný způsob modernizace na propojené osvětlení. LED světelné zdroje řady MasterConnect lze pomocí intuitivní aplikace snadno nastavit a naprogramovat na maximální úsporu energie. Současně vám zajistí bezdrátové a automatizované osvětlení, které je praktické a pohodlné. Kromě toho je lze také rozšířit a modernizovat. Pokud byste chtěli využít i dalších výhod, jako je dálkové ovládání nebo ovládací panel, aktuálně nainstalované světelné zdroje si prostě necháte a přidáte bránu, abyste mohli využít všech výhod cloudového systému. Pokud chcete svoje řešení osvětlení posunout na vyšší úroveň, lepší způsob nenajdete.

Údaje o produktu

General Information		Light Technical	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h	Světelný tok (jmen.)	3700 lm
Cyklus přepínání	200 000x	Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Technický typ	25-58W	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
	Sphere	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	148,00 lm/W
		Konzistence barev	<6

Zdroj řady LEDtube EM/mains T8 s technologií MasterConnect

Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	25 W
Proud zdroje (max.)	117 mA
Proud zdroje (min.)	108 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V


Temperature

Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	65 °C

Mechanical and Housing

Délka výrobku	1500 mm
---------------	---------

Rozměrové výkresy



TLED 5ft 230V 25.5-58W 3700lm 6500K G13

Tvar žárovky	Trubice, dvě patice
--------------	---------------------

Approval and Application

Energy Efficiency Class	D
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh 406203



Product Data

Úplný kód výrobku	871869966978200
Objednávací název produktu	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8
EAN/UPC – výrobek	8718699669782
Objednávací kód	66978200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002210902
Celková hmotnost SAP (kus)	0,450 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MasterConnect LEDtube	25,8	28 mm	1498,7	1505,8	1512,9
IA 1500mm UO 25W865 T8	mm		mm	mm	mm


Zdroj řady LEDtube EM/mains T8 s technologií MasterConnect

Fotometrické údaje




MC LEDtube 25W G13 3700lm 865

MC LEDtube G13 865




MC LEDtube G13

Životnost





LEDtube_60K_FailureRate



LEDtube_60K_LifetimeVsTc


Zdroj řady LEDtube EM/mains T8 s technologií MasterConnect

Životnost



MC LEDtube 25W 60K LumenVsTc

LEDtube_60K



LEDtube_60K

