



# Iridium SGS254/454

## SGS454 SON-T400W K II CP FG AL 7035 SND

IRIDIUM - SON-T - 400 W - Zavřený T-pot - Ploché sklo

Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemangement se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu. Řada svítidel Iridium je k dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují skutečně celkové řešení.

### Údaje o produktu

General Information	
Počet světelných zdrojů	1 [ 1 pc]
Kód řady zdroje	SON-T [ SON-T]
Příkon zdroje	400 W
Kombipack	K
Předřadník	CONV [ Klasický]
Typ optického krytu/čoček	FG [ Ploché sklo]
Regulace světla	-
Ochrana elektrického obvodu	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Barva dílů	AL
Pokrytí	-
Značka CE	CE mark

Značka ENEC	ENEC mark
Typ optiky, exteriéry	Zavřený T-pot
Barevný rám	-
Barva RAL	Light gray (7035)
Product Family Code	SGS454 [ IRIDIUM]
Light Technical	
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	5°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	5°

# Iridium SGS254/454

## Operating and Electrical

Vstupní napětí	230 V
Zapalovač	SND [ Digital semi-parallel]

## Mechanical and Housing

Barva	-
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

## Approval and Application

IP kód	IP66 [ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [ 5 J vandal-protected]

## Product Data

Úplný kód výrobku	871155984961400
Objednávací název produktu	SGS454 SON-T400W K II CP FG AL 7035 SND
EAN/UPC – výrobek	8711559849614
Objednávací kód	84961400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	1
Materiál SAP	910502157318
Celková hmotnost SAP (kus)	19,130 kg



## Rozměrové výkresy



Iridium SGS254

