

PowerBalance gen2

RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP

PowerBalance recessed - 940 neutrální bílá - Power supply unit with DALI interface - Zasuňovací konektor s ochranou proti napínání - -

Co se týče osvětlení kancelářských prostor pomocí LED svítidel, jsou lidé většinou ochotni investovat do trvalé udržitelnosti, avšak pouze tehdy, když se jim jejich investice vrátí. Systém současně musí splňovat normy pro osvětlení kanceláří, aby bylo zajištěno příjemné pracovní prostředí. PowerBalance gen2 je energeticky neúčinnější LED svítidlo společnosti Philips splňující kancelářské normy. Výdaje na elektřinu snižuje ve srovnání s řešením se zářivkami T5 více než o polovinu a světelný zdroj má zároveň delší životnost. To znamená výrazně nižší náklady na provoz a zaručenou návratnost investic splňující potřeby konkrétního trhu. PowerBalance gen2 je konstruováno pro použití v celé řadě typů podhledů. Různá provedení lze instalovat do podhledů se skrytými i viditelnými T nosníky, do sádkartonových stropů i do pásových podhledů.

Varování a bezpečnost

- Výrobek má stupeň krytí IPX0, a není tedy chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.
- Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify vám nebude moci zaručit bezpečnost při závadě a na výrobek se přestane vztahovat záruka.

Údaje o produktu

General Information		Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 °	PSD [Power supply unit with DALI interface]	
Barva světelného zdroje	940 neutrální bílá	Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Typ optiky	No [-]
Počet předřadníkových jednotek	1 unit	Divergence světelného paprsku svítidla	86°

PowerBalance gen2

Řídicí rozhraní	DALI
Připojení	Zasunovací konektor s ochranou proti napínání
Kabel	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s
Značka hořlavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	ENEC mark
Záruční lhůta	5 let
Konstantní světelný výkon	No
Počet produktů v MCB (16A typ B)	24
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Kód produktové řady	RC463B [PowerBalance recessed]
Jednotné hodnocení oslnění CEN	16

Light Technical

Nasycená červená (R9)	>50
-----------------------	-----

Operating and Electrical

Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Náběhový proud	21 A
Doba náběhu	0,28 ms
Účinnost (min.)	0.9

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and Housing

Materiál pláště	Steel
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	-
Materiál optického krytu/čoček	Polycarbonate
Materiál uchycení	-
Povrchová úprava optického krytu/čoček	Matná
Celková délka	622 mm
Celková šířka	622 mm
Celková výška	86 mm
Barva	Bílá, RAL 9003

Rozměry (výška x šířka x hloubka)	86 x 622 x 622 mm (3.4 x 24.5 x 24.5 in)
-----------------------------------	--

Approval and Application

IP kód	IP20(front IP40)
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0.2 J standard]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok (tok systému)	2800 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	140 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	4000 K
Init. Color Rendering Index	≥90
Původní chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Počáteční příkon	20 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L90

Application Conditions

Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Účinnost při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	1%
Vhodné pro náhodné spínání	Ne


Product Data

Úplný kód výrobku	871869996604100
Objednací název produktu	RC463B LED28S/940 PSD W62L62 VPC PIP
EAN/UPC – výrobek	8718699966041
Objednací kód	96604100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	910505100416
Celková hmotnost SAP (kus)	4,900 kg





PowerBalance gen2

Rozměrové výkresy



PowerBalance RC460B-RC468B

Fotometrické údaje



IFGU1_RC463BPSDW62L621xLED285940

OFPC1_RC463BPSDW62L621xLED285940

