



FlexBlend, závěsné

SP340Z SMT L1500 WH

FLEXBLEND S&S ACCESSORIES -- V -- Hz ----- WH

Řada Philips FlexBlend vám přináší atraktivní sortiment přisazených, závěsných i zapuštěných svítidel. Tato řada svítidel nabízí majitelům nemovitostí možnost povýšit provozování osvětlení na vyšší úroveň, protože jim nabídne osvětlení vyhovující kancelářským normám s návratností investice za méně než tři či čtyři roky. Provedení řady FlexBlend lze přizpůsobit prostředí, čímž je zajištěna potřebná flexibilita, díky které lze svítidla na místě kdykoli snadno namontovat. Dokonce i když je v současnosti svítidlo namontováno jako závěsné, lze ho v budoucnu použít jako přisazené. Samozřejmě to platí i opačně. Tato řada přisazených i závěsných svítidel se hodí do mnoha různých kancelářských prostor – velkoprostorových kanceláří, chodeb, recepcí i zasedacích místností. Řadu FlexBlend nabízíme s možností montáže do řad nebo samostatně. Obě varianty využívají stejný modul svítidla, takže uživatelé mohou svítidla řady FlexBlend v současnosti použít samostatně, ale v budoucnu přejít na celou řadu. Svítidlo obsahuje integrovaný ovládací prvek. Technologie kráčí ohromně rychle kupředu, a proto se od ideálního řešení osvětlení rovněž očekává, že bude připraveno na začlenění novinek, které dále přispějí k provozní optimalizaci. Z tohoto důvodu je řada FlexBlend vybavena všemi možnostmi konektivity a je připravena na budoucnost. Díky rozhraní System Ready lze svítidlo spárovat se systémy pro správu osvětlení (jako je Philips SpaceWise) i softwarovými systémy osvětlení, jako jsou kabelový systém Interact Office (PoE), bezdrátový systém Interact Office nebo stávající a chystané novinky z oblasti senzorů. Tato řada svítidel je tedy připravena na budoucnost, současně vám ji ale můžeme dodat i bez systémových komponent, na které můžete přejít až na místě v další fázi. Jedná se o atraktivní variantu jak pro nové montáže, tak i pro renovace.

FlexBlend, závěsné

Varování a bezpečnost

- Tento produkt má stupeň krytí IPX0, a tudíž není chráněn proti průniku vody. Z tohoto důvodu vám důrazně doporučujeme, abyste řádně zkontrolovali prostředí, do kterého bude svítidlo nainstalováno.
- Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify vám nebude moci v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Údaje o produktu

General Information	
Třída ochrany IEC	-
Materiál	Stainless steel
Úhel	-
Barva příslušenství	WH
Kód produktové řady	SP340Z [FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

Operating and Electrical	
Vstupní napětí	- V
Vstupní frekvence	- Hz

Mechanical and Housing	
Celková délka	1500 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	NaN x NaN x 1500 mm (NaN x NaN x 59.1 in)

Approval and Application	
IP kód	-
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	-

Product Data	
Úplný kód výrobku	871951410618500
Objednávací název produktu	SP340Z SMT L1500 WH
EAN/UPC – výrobek	8719514106185
Objednávací kód	10618500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	1
Materiál SAP	910925867359
Celková hmotnost SAP (kus)	0,350 kg

