



TownTune Asymmetric DTC

BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

TOWNTUNE ASYMMETRIC DTC - LED module 5900 lm - LED - 830 teplá bílá - Power supply unit with DALI interface and constant light output - 220 to 240 V - 50 nebo 60 Hz - Bezpečnostní třída II - Široký rozptyl 50 - Polycarbonate bowl/cover UV-resistant - DGR - Philips standard surge protection level kV - - - Post-top for diameter 76 mm adjustable - Dekorativní kroužek

TownTune představuje produktovou řadu svítidel, připravených k instalaci do stávajících, rozšiřitelných městských prostor. TownTune nabízí všechny aktuální inovace v oblasti osvětlení – z hlediska výkonu, kvality světla i konektivity. Produktovou řadu Philips TownTune tvoří tři verze: verze s centrálním umístěním na vršku sloupu, verze s asymetrickým montážním třmenem a verze s teleskopickou konzolou na vršku sloupu. Každou verzi lze zhotovit v různých tvarech. Volitelný dekorativní kroužek se dodává ve dvou barvách. Díky těmto možnostem lze dát osvětlení osobitost, která charakterizuje identitu daného okresu či města. Tato řada svítidel je také vybavena servisním štítkem Philips s QR kódem, který usnadňuje instalaci a údržbu a umožňuje vytvořit vlastní digitální seznam světelných zdrojů a náhradních dílů. TownTune také využívá optimalizovanou osvětlovací platformu Philips Ledgine, která zajistí, aby v ulicích vždy bylo to správné množství světla a světelných paprsků. Navíc díky certifikaci SR (System Ready) řada TownTune obtoží také v budoucnosti a je spárovatelná jak se samostatnými, tak i s pokročilými ovládacími a softwarovými aplikacemi osvětlení, např. Interact City.

Údaje o produktu

TownTune Asymmetric DTC

General Information	
Kód řady zdroje	LED59 [LED module 5900 lm]
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ano
Počet předřadňkových jednotek	1 unit
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSD-CLO [Power supply unit with DALI interface and constant light output]
Včetně předřadníku	Ano
Typ optického krytu/čoček	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
Divergence světelného paprsku svítidla	12° - 29° x 152°
Řídicí rozhraní	DALI
Připojení	Interní konektor
Kabel	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Značka hořlavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	ENEC mark
Záruční lhůta	5 let
Dekoratívni příslušenství	DR [Dekoratívni kroužek]
Typ optiky, exteriéry	Široký rozptyl 50
Poznámky	* Při velmi vysoké okolní teplotě se může svítidlo kvůli ochraně svých součástí automaticky ztlumit.
Konstantní světelný výkon	Yes
Počet produktů v MCB (16A typ B)	10
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Typ LED modulů	LED
Kód produktové řady	BDP267 [TOWNTUNE ASYMMETRIC DTC]
Light Technical	
Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru	0
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	43.5 W
Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	44 W
Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku	45 W
Náběhový proud	43 A
Doba náběhu	0.26 ms
Účinník (min.)	0.98

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Materiál pláště	Aluminum die cast
Materiál reflektoru	Akrylát
Materiál optiky	Polymethyl methacrylate
Materiál optického krytu/čoček	Polymethyl methacrylate
Materiál uchycení	Hliník
Montážní zařízení	76PA [Post-top for diameter 76 mm adjustable]
Tvar optického krytu/čoček	Convex lens
Povrchová úprava optického krytu/čoček	Čirá
Celková výška	309 mm
Celkový průměr	533 mm
Účinná vystavená plocha	0,071 m ²
Barva	DGR
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	309 x NaN x NaN mm (12.2 x NaN x NaN in)
Approval and Application	
IP kód	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK09 [10 J]
Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)	Philips standard surge protection level kV
Initial Performance (IEC Compliant)	
Počáteční světelný tok (tok systému)	4536 lm
Tolerance světelného toku	+/-7%
Počáteční účinnost svítidla LED	104 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	3000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Původní chromatičnost	(0.410, 0.390) SDCM <5
Počáteční příkon	43.5 W
Tolerance spotřeby energie	+/-11%
Over Time Performance (IEC Compliant)	
Control gear failure rate at median useful life 100000 h	10 %
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h	L100
Application Conditions	
Rozsah okolní teploty	-40 až +50 °C
Účinnost při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	10%
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869949759000
Objednávací název produktu	BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6


TownTune Asymmetric DTC

EAN/UPC – výrobek	8718699497590
Objednací kód	49759000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	1
Materiál č. (12NC)	912300024199

Celková hmotnost SAP (kus) 6,800 kg



Rozměrové výkresy



TownTune BDP260-273

