



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými předřadníky HF.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně předeřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information		Light Technical	
Patice	2G11 [2G11]	LSF při předeřívání 6000 h (jmen.)	98 %
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	10000 h	LSF při předeřívání 8000 h (jmen.)	97 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	LSF při předeřívání 16000 h (jmen.)	82 %
Životnost do 50 % poruch při předeřívání (jmen.)	20000 h	LSF při předeřívání 20000 h (jmen.)	50 %
Popis systému	ne [-]	Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
LSF 2000 h (jmen.)	99 %	Světelný tok (jmen.)	1200 lm
LSF 4000 h (jmen.)	98 %	Světelný tok (jmen.) (nom.)	1200 lm
LSF 6000 h (jmen.)	96 %	Barevné konstrukce	Žárovkové světlo
LSF 8000 h (jmen.)	94 %	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
LSF 12000 h (jmen.)	80 %	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67 lm/W
LSF při předeřívání 2000 h (jmen.)	99 %	Index barevného podání (jmen.)	82
LSF při předeřívání 4000 h (jmen.)	99 %		

MASTER PL-L 4 Pin

LLMF 2000 h (jmen.)	94 %
LLMF 4000 h (jmen.)	93 %
LLMF 6000 h (jmen.)	92 %
LLMF 8000 h (jmen.)	91 %
LLMF 12000 h (jmen.)	90 %
LLMF 16000 h (jmen.)	90 %
LLMF 20000 h (jmen.)	90 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	18,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,375 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	30 °C
-----------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Mechanical and Housing

Informace na patici	4P [4 kolíky]
---------------------	----------------


Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871150070667640
Objednací název produktu	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25
EAN/UPC – výrobek	8711500706676
Objednací kód	70667640
Místní kód	PLL18827
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	25
Materiál SAP	927903008270
Celková hmotnost SAP (kus)	60,900 g
Kód ILCOS	FSD-18/27/1B-E-2G11


Rozměrové výkresy




PL-L 18W/827/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

Fotometrické údaje



Barva světla /827



Barva světla /827

MASTER PL-L 4 Pin

