



# MASTER PL-T 4 Pin

## MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

### Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

General Information		Barevné konstrukce	
Patice	GX24Q-3 [ GX24q-3]	Žárovkové světlo	
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	13000 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
LSF při přehřívání 2000 h (jmen.)	99 %	Měrný výkon (jmen.) (min.)	75 lm/W
LSF při přehřívání 4000 h (jmen.)	98 %	Index barevného podání (jmen.)	82
LSF při přehřívání 6000 h (jmen.)	97 %	LLMF 2000 h (jmen.)	92 %
LSF při přehřívání 8000 h (jmen.)	90 %	LLMF 4000 h (jmen.)	88 %
		LLMF 6000 h (jmen.)	86 %
		LLMF 8000 h (jmen.)	84 %
		LLMF 12000 h (jmen.)	81 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]	Power (Rated) (Nom)	32,0 W
Světelný tok (jmen.)	2400 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2400 lm		


# MASTER PL-T 4 Pin

Proud zdroje (jmen.)	0,320 A
<b>Temperature</b>	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
<b>Controls and Dimming</b>	
Regulovatelné	Ano
<b>Mechanical and Housing</b>	
Informace na patici	4P [ 4 kolíčky]
<b>Approval and Application</b>	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	35 kWh

## Product Data

Úplný kód výrobku	871150055996870
Objednávací název produktu	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500559968
Objednávací kód	55996870
Místní objednávací kód	PLT328274P
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927914782771
Celková hmotnost SAP (kus)	70,000 g
Kód ILCOS	FSMH-32/27/1B-L/P-GX24q=3


## Rozměrové výkresy




PL-T 32W/827/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

## Fotometrické údaje





Barva světla /827



Barva světla /827

# MASTER PL-T 4 Pin

## Životnost



LDLE\_PLT4PN\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLT4PN\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_PLT4PN\_0001-Lumen maintenance diagram

