



MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 35W/827 1SL/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information		Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.)	
Patice	G5 [G5]	(nom.)	104 lm/W
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	24000 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Vlastnosti	na [Not Applicable]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94 lm/W
Popis systému	Vysoká účinnost	Index barevného podání (max.)	85
LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)	99 %	Index barevného podání (min.)	80
LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)	99 %	Index barevného podání (jmen.)	82
LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)	99 %	LLMF 2000 h (jmen.)	96 %
LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)	99 %	LLMF 4000 h (jmen.)	95 %
LSF při předehřívání 16000 h (jmen.)	97 %	LLMF 6000 h (jmen.)	94 %
LSF při předehřívání 20000 h (jmen.)	84 %	LLMF 8000 h (jmen.)	93 %
		LLMF 12000 h (jmen.)	92 %
		LLMF 16000 h (jmen.)	91 %
		LLMF 20000 h (jmen.)	90 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Power (Rated) (Nom)	35,5 W
Světelný tok (jmen.)	3650 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3325 lm		
Barevné konstrukce	Žárovkové světlo		

MASTER TL5 HE

Proud zdroje (jmen.)	0,175 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	Zelený proužek
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	38 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150064324755
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40
EAN/UPC – výrobek	8711500643247
Objednávací kód	64324755
Místní kód	TL535827HE
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	40
Materiál SAP	927927082755
Celková hmotnost (kus)	127,400 g
Kód ILCOS	FDH-35/27/1B-L/P-G5-16/1450



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

TL5 35W/827/GP HE

Fotometrické údaje




Barva světla /827

Barva světla /827

MASTER TL5 HE

Životnost



LDLE_TL5-HE8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HE8_0001-Lumen maintenance diagram

