



# MASTER PL-S 2 Pin

## MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané typicky pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze s nástrčnou patičí je konstruována pro elektromagnetický předřadník.

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu


General Information		Barevné konstrukce	
Patice	G23 [ G23]		Chladná bílá (CW)
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	48 lm/W
LSF 2000 h (jmen.)	99 %	Index barevného podání (jmen.)	82
LSF 4000 h (jmen.)	98 %	LLMF 2000 h (jmen.)	89 %
LSF 6000 h (jmen.)	95 %	LLMF 4000 h (jmen.)	83 %
LSF 8000 h (jmen.)	86 %	LLMF 6000 h (jmen.)	80 %
		LLMF 8000 h (jmen.)	77 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	840 [ CCT 4000 K]	Power (Rated) (Nom)	5,4 W
Světelný tok (jmen.)	250 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,180 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	259 lm		

# MASTER PL-S 2 Pin

Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Informace na patici	2P [ 2 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026048270
Objednací název produktu	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500260482
Objednací kód	26048270
Místní objednáč kód	PLS584
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927935284011
Celková hmotnost SAP (kus)	22,000 g
Kód ILCOS	FSD-5/40/1B-I-G23


## Rozměrové výkresy



PL-S 5W/840/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	67 mm	83 mm	105 mm

## Fotometrické údaje



Barva světla /840

Barva světla /840

# MASTER PL-S 2 Pin

## Životnost



LDLE\_PLS2PLM\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_PLS2PLM\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_PLS2PLM\_0001-Lumen maintenance diagram

