



MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-S jsou účinné kompaktní zářivky s nízkým příkonem, používané typicky pro dekorativní a orientační účely. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze s nástrčnou patičí je konstruována pro elektromagnetický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information		Barevné konstrukce	
Patice	G23 [G23]	Žárovkové světlo	
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	57 lm/W
LSF 2000 h (jmen.)	99 %	Index barevného podání (jmen.)	82
LSF 4000 h (jmen.)	98 %	LLMF 2000 h (jmen.)	94 %
LSF 6000 h (jmen.)	95 %	LLMF 4000 h (jmen.)	91 %
LSF 8000 h (jmen.)	86 %	LLMF 6000 h (jmen.)	89 %
		LLMF 8000 h (jmen.)	86 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Světelný tok (jmen.)	400 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,175 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	405 lm		

MASTER PL-S 2 Pin

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.) 28 °C

Controls and Dimming

Regulovatelné Ne

Mechanical and Housing

Informace na patičce 2P [2 kolíčky]

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) B

Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 1,4 mg

Spotřeba energie kWh/1000 h 9 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku 871150026057470

Objednací název produktu MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

EAN/UPC – výrobek 8711500260574

Objednací kód 26057470

Místní objednací kód PLS782

Číslování SAP – počet v balení 1


Číslování SAP – balení v krabici 50

Materiál č. (12NC) 927935682711

Celková hmotnost SAP (kus) 26,000 g

Kód ILCOS FSD-7/27/1B-I-G23


Rozměrové výkresy




PL-S 7W/827/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

Fotometrické údaje



Barva světla /827



Barva světla /827

MASTER PL-S 2 Pin

Životnost



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

