



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svídlům.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	R7S [R7s]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Účinnost (jmen.)	0,8
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
Technický typ	14-100W		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Maximální teplota (jmen.)	90 °C
Světelný tok (jmen.)	1600 lm	Controls and Dimming	
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Regulovatelné	Ano
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Approval and Application	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	114,29 lm/W	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Konzistence barev	<6	Výrobek šetřící energii	Yes
Index barevného podání (jmen.)	80	Vhodné pro zvyrazňující osvětlení	No
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Operating and Electrical		Product Data	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Úplný kód výrobku	871869657879700
Power (Rated) (Nom)	14 W	Objednávací název produktu	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
Proud zdroje (jmen.)	74 mA	EAN/UPC – výrobek	8718696578797
Ekvivalentní příkon	100 W	Objednávací kód	57879700

