



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.

Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Operating and Electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus přepínání	200 000x	Power (Rated) (Nom)	18,2 W
Light Technical		Proud zdroje (max.)	87 mA
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Proud zdroje (min.)	79 mA
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelný tok (jmen.)	2900 lm	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Účinnost (jmen.)	0,9
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Napětí (jmen.)	220-240 V
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	159,00 lm/W	Temperature	
Konzistence barev	<6	Okolní teplota (max.)	45 °C
Index barevného podání (jmen.)	83	Okolní teplota (min.)	-20 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	1500 mm

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	19 kWh
-----------------------------	--------

Product Data

Úplný kód výrobku	871869959241700
Objednávací název produktu	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8
EAN/UPC – výrobek	8718699592417
Objednávací kód	59241700
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001922902
Celková hmotnost (kus)	0,310 kg


Rozměrové výkresy




TLED master HE 2900lm 18.2w 5ft 3000k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

Fotometrické údaje




LEDtube MAS HO 18.2W G13 830 16D ND



LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje




LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND


Životnosť




LEDtube MAS HO 18.2W G13 830 16D ND



LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND




LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND



LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

MASTER LEDtube EM/Mains

Životnost



LEDtube MAS HO G13

