

Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8

Profesionální LED trubice Master Value se špičkovým výkonem představuje ideální náhradu při výměně zářivkového osvětlení T8 při použití elektromagnetických předřadníků nebo montáži přímo na hlavní přívod energie. Tento výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		16 W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Proud zdroje (max.)	75 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Proud zdroje (min.)	68 mA
Cyklus přepínání	200 000x	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,9
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	2300 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	143,00 lm/W		
Konzistence barev	<6	Controls and Dimming	
Index barevného podání (jmen.)	83	Regulovatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and Electrical		Mechanical and Housing	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Materiál žárovky	Glass

Master Value LEDtube T8

Délka výrobku	1200 mm
---------------	---------

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869964697400
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8
EAN/UPC – výrobek	8718699646974
Objednávací kód	64697400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929002022002
Celková hmotnost (kus)	0,215 kg



Rozměrové výkresy



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED 4ft 220-240V 16-36W 2300lm3000K G13

Fotometrické údaje




LEDtube 220-240V G13 4ft 2300lm 3000k

LEDtube 220-240V G13


Master Value LEDtube T8

Fotometrické údaje




LEDtube 220-240V G13 3000k


Životnost




LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc



LEDtube 220-240V G13




LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

Master Value LEDtube T8

Životnost



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

