



LEDtube Mains T5

MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5

Nové světelné zdroje Philips Master LEDtube Mains T5 přinášejí do vašeho projektu osvětlení jednoduchost. Už nemusíte věnovat pozornost technologii předřadníku. Díky jedinečnému designu se Philips MASTER LEDtube Mains T5 instalují přímo do svítidel se síťovým napájením. Ovládání je jednoduché a už nebudete muset skladovat dva typy trubice! Svítidlo Philips MASTER LEDtube Mains T5 je dokonale bezpečné, spolehlivé a jeho montáž je jednoduchá. Díky tomu představuje ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200 000x
Technický typ	8-14W
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Světelný tok (jmen.)	1050 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	131,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (max.)	90 mA
Proud zdroje (min.)	35 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	100-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C

LEDtube Mains T5

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	600 mm

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
-----------------------------	-------

Product Data

Úplný kód výrobku	871869978345700
Objednací název produktu	MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5
EAN/UPC – výrobek	8718699783457
Objednací kód	78345700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002420708
Celková hmotnost SAP (kus)	0,250 kg


Rozměrové výkresy




Master LEDtube 600mm 8W840 G5 WV GMGC

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Fotometrické údaje




LEDtube MAS 8W G5 1000lm



LEDtube MAS 8W G5 1050lm 840

LEDtube Mains T5

Fotometrické údaje




LEDtube MAS 8W G5 1050lm 840


Životnost




LEDtube 50K-LED



LEDtube 50K FailureRate-LED



LEDtube 8W 50K LumenVsTc



LEDtube 50K-LMP

LEDtube Mains T5

Životnost



LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

